

Ocelová protipožární dvířka pod obklad typ KVPD PO

Nabízíme ocelová protipožární dvířka pod obklad určená do vnitřních stavebních otvorů ve výstavbě.

Jsou vyrobená z kvalitního ocelového plechu s povrchovou úpravou komaxit (tvrdá vypalovaná barva, která je odolná proti poškrábání).

Použitý systém uchycení na čepy umožňuje snadné otevření a vyjmutí dvířek a tím zpřístupnění celého revizního otvoru. Další výhodou tohoto systému je čistý hladký design bez vyčnívajících pantů.

Zavírání na čtyřhranný uzávěr (bomoro). Pro jeho zpřístupnění je nutný otvor v dlaždici. Rámeček obsahuje otvory pro ukotvení do zdi, speciální C-profil rámečku zajišťuje snadnou instalaci a vyplnění protipožárním tmelem / maltou.

Standardní provedení je v odstínu bílá RAL 9003.



Specifikace:

Rozměry: od 150/150 mm

Požární odolnost: EW 15-60

Povrchová úprava: komaxit v celé stupnici RAL



Milan Výprachtický - KOVÁRNA

Jungmannova 1452, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 493 264

kovarna@vyprachticky.cz, <http://www.vyprachticky.cz>