

DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČE **DORMA**

Doporučené parametry zavírače

	velikost EN	tlumení otvírání	zpoždění zavírání	koncový doraz	max.šířka křídla mm	max.hmotnost křídla kg	typ dveřního křídla
RAMÍNKOVÉ							
TS 68	2/3/4	NE	NE	15°-0°	800	50	všeobecné vnitřní
TS 71	3/4	NE	NE	15°-0°	900	70	všeobecné vnitřní
TS 72	2 – 4	NE	NE	4°-0°	900	70	všeobecné vnitřní
TS 73	2 – 4	ANO	NE	4°-0°	1250	80	vnější a požární
TS 83	2 – 6	ANO	VOL	4°-0°	1400	110	vnější a požární
TS 83	7	ANO	NE	4°-0°	1600	150	vnější a požární
KOLEJNÍČKOVÉ							
TS 91	3	NE	NE	15°-0°	1100	70	všeobecné vnitřní
TS 92	2 – 4	NE	NE	15°-0°	1100	70	všeobecné vnitřní
TS 93	2 – 5	ANO	ANO	7°-0°	1250	90	vnější a požární
TS 93	5 – 7	ANO	ANO	7°-0°	1600	150	vnější a požární
SKRYTÝ ZAVÍRAČ							
ITS 96	2 – 4	NE	NE	7°-0°	960	90	vnitřní a požární
ITS 96	3 – 6	NE	NE	7°-0°	1250	170	vnitřní a požární
PODLAHOVÉ							
BTS 75	1 – 4	ANO	NE	15°-0°	1100	120	všeobecné , vnější
BTS 84	2 , 3 , 4	NE	NE	20°-0°	1100	100	kyvné dveře
BTS 80	3 , 4 , 6	ANO	ANO	ANO	1600	300	všeobecné , vnější
BTS 80 F	4 , 5 , 6	ANO	NE	ANO	1280	300	vnější a požární

POUŽITÍ ZAVÍRAČŮ JE DOPORUČENÉ – VŽDY PROSÍM KONZULTUJTE SE SVÝM PRODEJCE NEBO ZÁSTUPCI FIRMY **DORMA**